

DA GROKE NON SONO SOLO STANDARD DI QUALITÀ,
QUANTO PIUTTOSTO SEMPLICI OVVIETÀ.



ROSTRO DI SICUREZZA

- Due rostri di sicurezza, posti uno in alto e uno in basso sul lato cerniera, impediscono il sollevamento dell'anta in caso di tentativo di effrazione



MANIGLIA INTERNA

- Elegante maniglia in alluminio con molla di ritorno su rosetta ovale



CERNIERE (3 PEZZI)

- A regolazione tridimensionale senza sganciamento dell'anta
- Design elegante
- Capacità di portata di ciascuna cerniera fino a un peso anta di 160 kg
- Facilità di sganciamento dell'anta



SBARRA DI CHIUSURA

- Sbarra di chiusura innovativa per l'alloggiamento dell'apriporta elettrico (scrocco radiale) opzionale
- Incastro fresato ridotto per un migliore risultato estetico
- Continuità delle guarnizioni di tenuta



GIUNTI ANGOLARI ESTREMAMENTE STABILI

- Profili avvitati, incollati e fissati con bulloni sul taglio obliquo



SERRATURA A TRE PUNTI CON GANCI BASCULANTI

- Allestimento base
- Ideale per un superiore standard di sicurezza



RACCORDO DELLA CERNIERA NELL'ARMATURA DEL PROFILO

- Continuità delle guarnizioni di tenuta
- Fissaggio resistente e affidabile della cerniera



ROSETTA ROTONDA

- Rosetta rotonda in acciaio inox sul lato esterno
- Cilindro profilato con funzione di sicurezza bilaterale

Grazie alla profondità di 90 mm e a uno spessore del materiale fino a 3 mm, i portoncini d'ingresso di Groke convincono per la loro stabilità e robustezza. La solidità a livello costruttivo valorizza ulteriormente l'aspetto esteriore del prodotto. La connessione stabile tra telaio e soglia a pavimento facilita il montaggio e assicura una resistenza estremamente elevata, garantendo la longevità della

struttura. La configurazione di serie prevede tre guarnizioni di tenuta che, collocate senza interruzioni lungo tutto il bordo perimetrale, formano una resistente barriera contro il vento e le intemperie. Soltanto una porta veramente spessa protegge dal freddo e dai rumori. Un portoncino d'ingresso Groke è spesso come una finestra, guardate voi stessi i dettagli.